

18/09/2014, es. 3

La strumentazione di bordo di un satellite artificiale assorbe 100 W di potenza elettrica ed è completamente fornita da pannelli solari investiti dalla luce solare.

Quando il satellite dista dal sole $d = 2.2 \cdot 10^{11} \text{ m}$, si determini:

- il modulo del campo elettrico e magnetico dovuto alla radiazione solare in prossimità dei pannelli
- la superficie minima dei pannelli quando questi sono ortogonali alla direzione satellite-sole e hanno efficienza 15%
- la forza che la radiazione solare esercita sui pannelli, supposti totalmente assorbenti e con una superficie pari al doppio di quella minima.

Sapendo che la massa del satellite è $m = 100 \text{ kg}$,

- si confronti la forza dovuta alla radiazione con quella gravitazionale esercitata dal sole sul satellite.

◆ ◆

$$(I_{\text{sol}}(d = 1.5 \cdot 10^{11} \text{ m}) = 1.4 \text{ kW/m}^2, M_S = 1.9 \cdot 10^{30} \text{ Kg}, G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{Kg}^2)$$

$$a) \quad I d^2 = I_{\text{TS}} d_{\text{TS}}^2 \Rightarrow I = 650 \text{ W/m}^2$$

$$I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \Rightarrow E_0 = \left(\frac{2I}{c \epsilon_0} \right)^{1/2} = 700 \text{ V/m}$$

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = 2.3 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

b)

$$P_{\text{ass}} = I \cdot S_{\text{min}} \cdot 0.15 \Rightarrow S_{\text{min}} = 1.02 \text{ m}^2$$

100 W

c) La forza di radiazione è:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c} \Rightarrow F = \frac{I}{c} \cdot 2 S_{\text{min}} = 4.4 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$F_{\text{grav}} = G \frac{m_{\text{sat}} m_S}{d^2} = 0.26 \text{ N}$$



Una spira circolare di raggio a , resistenza R e autoinduzione trascurabile, è posta in un campo magnetico uniforme e oscillante $\vec{B} = B_0 \cos \omega t$ che forma un angolo θ col piano della spira.

- a) Calcolare la forza elettromotrice indotta e la potenza dissipata nella spira, mediata sul periodo di oscillazione.

Si consideri ora un'onda elettromagnetica piana, avente lunghezza d'onda $\lambda \gg a$, linearmente polarizzata e avente ampiezza del campo elettrico E_0 , incidente su un'antenna ricevente circolare schematizzabile come la spira sopra descritta.

- b) Calcolare la f.e.m. indotta nell'antenna in funzione dell'angolo di incidenza dell'onda rispetto al piano della spira. E nei due casi in cui la polarizzazione è parallela e ortogonale al piano della spira.

- c) Calcolare, nel caso di polarizzazione parallela alla spira, la potenza media P_{irr} diffusa dall'antenna e mostrare che si può scrivere, a meno di coefficienti numerici adimensionali,

$$\frac{P_{\text{irr}}}{P_{\text{dis}}} \propto \left(\frac{a}{\lambda}\right)^k \left(\frac{Z_0}{R}\right)^l, \quad \frac{P_{\text{irr}}}{I} \propto \pi a^2 \left(\frac{a}{\lambda}\right)^m \left(\frac{Z_0}{R}\right)^n$$

dove P_{dis} è la potenza dissipata, I è l'intensità dell'onda incidente, $Z_0 = 376.73 \Omega = (\epsilon_0 c)^{-1}$ e k, l, m, n sono coefficienti interi da determinare.

a) $\phi(\vec{B}) = B_0 \cos \omega t \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cdot \pi a^2$

(Suggerimento: $P = \frac{2\pi^2}{3c^5} \dot{m}^2(r) \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)

$$f_i = -\frac{d\phi}{dt} = \omega \pi a^2 \sin \theta B_0 \sin \omega t$$

$$P_{\text{dis}} = \frac{f_i^2}{R} = \frac{\omega^2 \pi^2 a^4 \sin^2 \theta B_0^2 \sin^2 \omega t}{R}$$

$$\langle P_{\text{dis}} \rangle = \frac{(\omega \pi a^2 \sin \theta B_0)^2}{2R}$$

- b) $\vec{E}$ e $\vec{B}$ formano una terna ortogonale con $\vec{k}$. Quindi se l'onda ha polarizz. ortogonale al piano della spira, il campo $\vec{E}$ giace sempre in un piano ortogonale alla spira, e $\vec{B}$ è sempre parallelo al piano della spira, per cui $\phi(\vec{B}) = 0 \forall \theta$.
Se invece la polarizz. è parallela, $\phi(\vec{B})$ è quello della ~~onda~~ risposta a), in cui $B_0 = E_0/c$.

$$c) \quad m(t) = \pi a^2 \frac{f_i}{R}$$

$$\ddot{m}(t) = -\omega^2 m(t)$$

$$\Rightarrow \langle P_{\text{irr}} \rangle = \frac{2\kappa_0}{3c^5} \omega^4 \langle m^2(t) \rangle =$$

$$= \frac{2\kappa_0}{3c^5} \omega^4 (\pi a^2)^2 \frac{\langle f_i^2 \rangle}{R^2} =$$

$$= \frac{2\kappa_0}{3c^5 R} (\pi a^2)^2 \langle P_{\text{dis}} \rangle$$

$$\frac{\langle P_{\text{irr}} \rangle}{\langle P_{\text{dis}} \rangle} = \frac{2\pi\omega^4 a^4}{12\epsilon_0 c^5 R} \propto \left(\frac{a}{\lambda}\right)^4 \left(\frac{Z_0}{R}\right) \quad (\Leftrightarrow k=4, l=1)$$

$\frac{1}{\epsilon_0 c} = Z_0$

$$\langle I \rangle = \left\langle \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \mathbf{B} \right\rangle = \frac{1}{c\mu_0} \langle E^2 \rangle = c\epsilon_0 \frac{E_0^2}{2} = c^3 \epsilon_0 \frac{B_0^2}{2}$$

$$\langle P_{\text{irr}} \rangle = \cancel{2} \frac{\kappa_0 (\pi a^2)^2 \omega^4}{3c^5 R^2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} (\omega \pi a^2 \sin\theta B_0)^2 \propto a^2 \left(\frac{a}{\lambda}\right)^6 \left(\frac{Z_0}{R}\right)^2 I$$

Un'onda e.m. piana, polarizzata linearmente lungo l'asse z , si propaga nel verso positivo dell'asse x di un sistema di coordinate $Oxyz$. L'onda è monocromatica di lunghezza d'onda $\lambda = 1\text{ m}$ e intensità media $I = 1\text{ mW/m}^2$.

Lungo tutto il piano $x=0$ si trova depositato uno strato di materiale dielettrico di spessore trascurabile.


Quando questo materiale è attraversato dall'onda, assorbe il 50% dell'intensità incidente, senza che avvenga alcuna riflessione e senza alterare la fase, la lunghezza d'onda e lo stato di polarizzazione dell'onda incidente.

Si calcoli:

- 1) l'ampiezza, la pulsazione e il vettore d'onda dell'onda entrante e uscente dallo strato assorbente;
- 2) si esprima analiticamente l'energia e.m. totale contenuta in un parallelepipedo di base quadrata di lato λ che si estende da $x=-\lambda$ a $x=+\lambda$ e se ne calcoli il valore medio su un periodo di oscillazione;
- 3) si esprima analiticamente il flusso di energia uscente dal parallelepipedo e se ne calcoli il valore medio su un periodo. Si specifichi il segno di questo flusso.

$$1) \quad I_0 = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_0} \Rightarrow E_0 = (2Z_0 I)^{1/2} = 0.88 \text{ V/m}$$

$$I_{\text{transm}} = 0.5 I_0 \Rightarrow E_{\text{transm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 = 0.62 \text{ V/m}$$



La pulsazione e il numero d'onda sono

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$1.9 \cdot 10^9 \text{ rad/s} \quad 6.28 \text{ m}^{-1}$$

e restano invariate.

2) La densità di energia è

$$\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = (\text{per onde piane nel vuoto}) =$$

$$= \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \quad (\text{indipendente da } y \text{ e } z)$$

(transm.)

$$\Rightarrow U_{\text{tot}} = \int_{-l}^0 \lambda^2 \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) dx + \int_0^l \lambda^2 \epsilon_0 E_{\text{transm}}^2 \cos^2(kx - \omega t) dx$$

$$\lambda^2 \epsilon_0^2 \int_{-2\pi - \omega t}^{-\omega t} \cos^2 \alpha d\alpha \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \lambda^3$$

$$\parallel \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{transm}}^2 \lambda^3$$

è indipendente dal tempo (perché? :) e vale $0.5 \cdot 10^{-11} \text{ J}$

3) C'è flusso solo attraverso le basi.

Il vettore di Poynting è

$$S_0 = \frac{1}{\mu_0} \vec{E}_0 \times \vec{B}_0 = \frac{E_0^2 \cos^2(kx - \omega t)}{\mu_0 c} \Big|_{x=-l} = \frac{E_0^2}{Z_0} \cos^2 \omega t$$

$$S_{\text{transm}} = \frac{E_{\text{transm}}^2 \cos^2(kx - \omega t)}{Z_0} \Big|_{x=+l} = \frac{E_t^2}{Z_0} \cos^2 \omega t$$

Tenendo conto delle opposte orientazioni della normale uscente:

$$\Phi(S) = \lambda^2 \left(\frac{E_t^2}{Z_0} - \frac{E_0^2}{Z_0} \right) \cos^2 \omega t = -\frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{Z_0} E_0^2 \cos^2 \omega t =$$

$$= -I_0 \lambda^2 \cos^2 \omega t$$


$$\langle \Phi_{\text{tot}} \rangle = -\frac{I_0 \lambda^2}{2} = -0.5 \text{ mW}$$

Un elettromagnete è costituito da una sbarra di materiale ferromagnetico di sezione $\Sigma_1 = 70 \text{ cm}^2$, lunghezza media $l_1 = 1 \text{ m}$ e permeabilità costante $\mu_{r1} = 10^2$, e da due ancore in materiale ad alta permeabilità di uguale lunghezza media $l_2 = 1.5 \text{ m}$ e sezione $\Sigma_2 = 30 \text{ cm}^2$, con $\mu_{r2} = 10^5$.

Le due ancore delimitano un traferro in aria di spessore piccolo rispetto alle dimensioni lineari del circuito magnetico e l'elettromagnete è alimentato tramite $N = 250$ spire percorse da una corrente continua $i = 10 \text{ A}$ mantenuta costante da un generatore esterno.

Determinare:

- 1) il valore della riluttanza totale del sistema quando lo spessore del traferro in aria è $d = 3 \text{ cm}$
- 2) l'espressione dei campi $\vec{H}$ e $\vec{B}$ nella sbarra e nel traferro, calcolando esplicitamente B nel traferro.
- 3) la forza con cui si attraggono le due ancore quando $d = 3 \text{ cm}$



1) Elementi in serie:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_0 =$$

$$= \frac{l_1}{\mu_0 \mu_{r1} \Sigma_1} + \underbrace{\frac{2l_2}{\mu_0 \mu_{r2} \Sigma_2}}_{\text{trascurabile}} + \frac{d}{\mu_0 \Sigma_2} \approx \frac{l_1 \Sigma_2 + \mu_{r1} \Sigma_1 d}{\mu_0 \mu_{r1} \Sigma_1 \Sigma_2} = 9.1 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{Wb}}$$

2)

$$\phi = \frac{F}{R} = \frac{Ni}{R}$$

$$B_1 = \frac{\phi}{\Sigma_1} = \frac{Ni}{R \Sigma_1} \approx \frac{Ni \mu_0 \mu_{r1} \Sigma_2}{l_1 \Sigma_2 + \mu_{r1} \Sigma_1 d} = 3.9 \cdot 10^{-2} \text{ T}$$

$$B_0 = \frac{\phi}{\Sigma_2} = \frac{Ni \mu_0 \mu_{r1} \Sigma_1}{l_1 \Sigma_2 + \mu_{r1} \Sigma_1 d} = 9.2 \cdot 10^{-8} \text{ T}$$

$$H = \frac{B}{\mu} \Rightarrow H_1 = \frac{B_1}{\mu_0 \mu_{r1}} \approx 3.1 \cdot 10^2 \frac{A}{m}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \approx 7.3 \cdot 10^5 \frac{A}{m}$$

3) Corrente costante:

$$F = + \frac{\partial U_m}{\partial x}$$

$$U_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} B H = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$U_m(x) = \int u_m d\vec{\sigma} = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{B_1^2}{\mu_{r1}} l_1 \Sigma_1 + 2 \frac{B_2^2}{\mu_{r2}} l_2 \Sigma_2 + B_0^2 x \Sigma_2 \right) =$$

$$= \frac{\Phi^2}{2\mu_0} \left(\frac{l_1}{\mu_{r1} \Sigma_1} + 2 \frac{l_2}{\mu_{r2} \Sigma_2} + \frac{x}{\Sigma_2} \right) =$$

$$= \frac{\Phi^2}{2} R = \frac{(Ni)^2}{2R}$$

da cui

$$F = \frac{\partial U_m}{\partial x} = \frac{1}{2} (Ni)^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{R} \right) = - \frac{(Ni)^2}{2R^2} \frac{\partial R(x)}{\partial x} = - \frac{(Ni)^2}{2(R^2)} \frac{1}{\frac{1}{\mu_0 \Sigma_2}} = - \frac{1}{2} \frac{B_0(x)^2}{\mu_0} \Sigma_2$$

per $x=0$, $F = -10 \text{ N}$ (attrattiva)

Un elettromagnete è costituito da una struttura di materiale ferromagnetico di lunghezza $L = 2\text{m}$, molto maggiore del raggio $R = 7.0\text{cm}$ della sua sezione circolare, e da un traferro di spessore $d = 1\text{cm}$ ortogonale alle linee di forza del campo. La forza magnetomotrice è prodotta da $N = 100$ spire avvolte sul circuito magnetico. Si assuma costante e pari a $\mu_r = 500$ la perm. magnetica relativa del materiale.


Nelle spire circola una corrente alternata sinusoidale di valore massimo $I_m = 10\text{A}$ e frequenza $\nu = 50\text{Hz}$.

Nel traferro è posto un disco di rame di spessore $s = 3.0\text{mm}$ e raggio $R_d = 10\text{cm}$, coassiale con il traferro. La resistività elettrica del rame è $\rho = 1.7 \cdot 10^{-8}\text{ }\Omega\cdot\text{m}$ e la permeabilità magnetica relativa è assunta unitaria.

Trascurando gli effetti di bordo, si calcoli:

- l'andamento del campo magnetico nel traferro in funzione del tempo, specificando il suo valore massimo;
- l'andamento del campo elettrico indotto nel rame, in funzione del tempo e della distanza z dall'asse, negli intervalli $0 < z < R$ e $R < z < R_d$, sfruttando adeguatamente la simmetria assiale del problema;
- gli andamenti, in funzione del tempo e di z , della densità di corrente J e della potenza per unità di volume dissipata nel rame;
- il valor medio della potenza totale dissipata per eff. Joule in un periodo nell'intero disco di rame.

- in appross di circuito magnetico, dal t. di A. applicato al cammino medio $(L+d)$:



$$NI(t) = \frac{B(t)}{\mu_0 \mu_r} L + \frac{B(t)}{\mu_0} d$$

$$\underbrace{\quad}_H \quad \underbrace{\quad}_{H_0}$$

$$\Rightarrow B(t) = \mu_0 NI(t) \frac{\mu_r}{\mu_r d + L} \quad \text{con } I(t) = I_m \cos(2\pi \nu t)$$

$$B_m = \frac{\mu_0 \mu_r N I_m}{\mu_r d + L} = \frac{9.0}{1.7 \cdot 10^{-8} + 2} \cdot 10^{-2} \text{ T} \quad (H_{m,0} = 7.1 \cdot 10^4 \text{ Aspire/m})$$

b) Per simmetria, le linee di forza di $\vec{E}$ sono circolari.

Scegliendo un cammino circolare di raggio r :

$$\oint \vec{E}(r) \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r E(r)$$

o

$$\Phi(\vec{v} \times \vec{E}) = \Phi\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = \pi r^2 \cdot (-\omega B_M \cos \omega t) \quad (r < R)$$

$$\pi R^2 \cdot (-\omega B_M \cos \omega t) \quad (r > R)$$

$$\Rightarrow E(r) = \begin{cases} -\frac{\omega r B_M}{2} \cos \omega t & (r < R) \\ -\frac{\omega R^2}{2r} B_M \cos \omega t & (r > R) \end{cases}$$

c) $\vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$, $W = \vec{J} \cdot \vec{E} = \frac{E^2(r)}{\rho}$

d)

$$P(t) = \int_0^{R_d} W(r) \cdot 2\pi r dr \cdot \Delta =$$

$$= \int_0^R \frac{1}{\rho} \frac{\omega^2 r^2 B_M^2}{4} \cos^2 \omega t \cdot 2\pi r dr \cdot \Delta + \int_R^{R_d} \frac{\omega^2 R^4 B_M^2}{4\pi^2 \rho} \cos^2 \omega t \cdot 2\pi r dr \cdot \Delta$$

$$= \frac{2\pi \Delta}{\rho} \frac{\omega^2 B_M^2}{4} \cos^2 \omega t \left(\frac{R^4}{4} + R^4 \ln \frac{R_d}{R} \right)$$

$$\langle P \rangle_T = \frac{\pi \Delta}{4\rho} \omega^2 B_M^2 \left(\frac{R^4}{4} + R^4 \ln \frac{R_d}{R} \right) = 4.6 \text{ kW}$$